



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4394BU0400

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnatstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Vertreiber <i>distributor</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnatstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur aus PE-HD (4394)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kugelhahn in Durchgangsform aus Polyethylen hoher Dichte (PE 100)
Modell <i>model</i>	ELGEF Plus
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00257-KP07-131 vom 25.03.2024 (EBI) Baumusterprüfung: 09/074/4394/994 vom 30.07.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.07.2025 / 24-0274-GNV

22.08.2024 Ca A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 20 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 25 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 32 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 40 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 50 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 63 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 75 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 90 mm	
ELGEF Plus	Nenndurchmesser: 110 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112BT0269	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	TEC N41-70/TEC N41-70	Tecnogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anschlussart: beiderseitig Rohrstutzen aus PE 100 (SDR 11)
 Umgebungstemperaturbereich: -20...+70 °C
 Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar

DVG



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4394BU0400

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Georg Fischer Wavin AG Ebnetstraße 111, CH-8201 Schaffhausen
Product Category <i>Produktart</i>	Gas fittings: HDPE shut-off valve (4394)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Straight pattern ball valve made of PE-HD (PE 100)
Model <i>Modell</i>	ELGEF Plus
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: 21-00257-KP07-131 from 25.03.2024 (EBI) Type testing: 09/074/4394/994 from 30.07.2009 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW VP 302 (01.06.2006)

Date of Expiry / File No. 30.07.2025 / 24-0274-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

22.08.2024 Ca A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

G. Schmidt



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Fuel gases according to G 260: 03.2013	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
ELGEF Plus	Nominal diameter: 20 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 25 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 32 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 40 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 50 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 63 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 75 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 90 mm	
ELGEF Plus	Nominal diameter: 110 mm	

certified Components*zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

Registr. No. <i>Registrier-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NG-5112BT0269	Elastomer material for seals in gas appliances	TEC N41-70/TEC N41-70	Tecnogomma International S.p.A.

Hints of Utilization / Remarks*Verwendungshinweise / Bemerkungen*

connections: on both sides pipe nozzle made of PE 100 (SDR 11)
 ambient temperature range: -20...+70 °C
 allowable operating pressure: 10 bar

DVG