

# Szybkowar



## KASUTUSJUHEND

Seadet võivad kasutada ainult täiskasvanud. Ärge kunagi jätke destilleerijat töötamise ajal järelevalveta. Veenduge, et koht, kus seadet hoiate, on lastele ja kõrvalistele isikutele ligipääsmatu. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme mittesihhipärasest kasutamisest või väärasest käitlemisest.

Tootja jätab endale õiguse toodet ilma eelneva etteteatamiseta igal ajal muuta, et seda kohandada seaduste, normide, direktiivide sätetega või ehituslikel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel põhjustel.

### 1. TEHNILISED ANDMED:

Sihtkoht: köögiseadmega majapidamismasin.

Materjal: roostevaba teras

Soojusallikas: elektriline, keraamiline, gaasipliit või spiraal. Töörõhk: 0,6 BAR

Töötava õhuava rõhk: 0,6 BAR Turvaventilatsiooni rõhk: 1,1 BAR

Maksimaalne täidis: max  $\frac{2}{3}$  toidu kogumahust, mille suurus ei kasva

max  $\frac{1}{2}$  toidu suurus kogu mahus Minimaalne lubatud kogus: 500 ml

Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks.

### 1. ETTEVAATUSABINÕUD:

- Alustage kiirkeedu poti kasutamist alles pärast selle kasutusjuhendi ja teabe lugemist
- Enne igat kasutamist kontrollige, kas õhupliidil on kõik vajalikud osad ja kas turvaventiidid on puhtad.
- pott küpsetab rõhu all. Survepoti vale kasutamine võib põhjustada põletusi! Enne kuumutamist kontrollige, kas kaas on suletud!
- Hoidke lapsi selle kasutamisel eemal
- Ärge suunake tuulutusavasid kasutaja poole
- Ärge pange pliiti kuuma ahju
- Kui pliit on rõhu all, toimige selle kasutamisel eriti ettevaatlikult. Ärge puudutage kaitseta kuumutatud pindu
- Jälgige, et keetmine oleks kogu aeg kestel - keetke temperatuur ja keetmise aeg, hoidke ja kontrollige rõhku keeduplaadi sees.
- Ärge manipuleerige turvasüsteeme muul viisil kui juhises täpsustatud viisil
- Ärge kasutage potti muul otstarbel, kui see on ette nähtud
- Ärge avage survepottijõuga. Pliit avage alles pärast rõhu langust.
- Ärge kasutage potti ilma veeta - muidu kahjustate seda
- Keedupoti maksimaalne täituvus -  $\frac{2}{3}$  toidu kogumahust, mille suurus ei kasva
- Suure paisuvusega suurusega toidu (nt riis või purustatud köögiviljad) keetmisel täitke keeduplaat ainult  $\frac{1}{2}$  selle kogumahust
- Minimaalne lubatud keeduplaadi täitmine - 500 ml
- Kui liha (nahaga) paisub (nt keel), ärge seda torgake - see võib põhjustada põletusi
- Pehmeite einete valmistamisel raputage enne avamist pliiti kergelt, et vältida toidu pritsimist
- Ärge kasutage potti rõhu all toidu praadimiseks!
- Ärge suruge keedukaane avamisel jõuga peale
- Kui märkate, et turvaaugust või tihendirõngast tuleb välja aur, lülitage põleti kohe välja
- Veenduge, et küpsetate alati puhtas potis. Hoidke põlenud pliiti vees ja peske siis. Ärge kasutage pliidi puhastamiseks puhastusvahendeid ega puhastuspulbreid.

- Kõik varuosad peaksid olema originaalid ja hankima volitatud tarnijalt. Pott ja kaas peaksid olema sama tüüpi ja hangitud ühelt tootjalt.

## 1. KIIRKEETJA KONSTRUKTSIOON:

### KIRJELDUS:

1. Pott
2. Töötav ventilatsiooniva
3. Risttala
4. Kaane käepide
5. Turvaauk
6. Kaas
7. Pitser
8. Metallist käepidemed



### ENNE IGA KASUTAMIST

Enne iga kasutamist kontrollige töötavat õhuava ja turventiili.

Seadke töötav õhutussulg horisontaalasendisse ja vajutage mitu korda. Käepide peab pöörduma horisontaalasendisse.

Tõmmake turventiili mitu korda välja. Ventilatsiooniva peab pöörduma tagasi algasendisse.

### KIIRKEETJA TÄITMINE

### **Maksimaalne lubatud täitmine:**

1. 1/2 keeduplaadi kogumahust toidu jaoks, mis küpsetamise ajal suureneb.
2. 2/3 keeduplaadi kogumahust toitudele, mis ei küpseta küpsetades.

**Minimaalne lubatud täidis: 500ml**

**ÄRA KEEDA ILMA VEETA!**



### **KIIRKEETJA SULGEMINE**

kiirkeetja kaane sulgemisel järgige mitmeid põhireegleid:

1. Nihutage kaane käepide asendisse "avatud".
2. Libistage kaas poti suhtes nurga all, nii et risttala mõlemad otsad on toetatud kaane servale.
3. Libistage käepide teisele küljele suletud asendisse. Veenduge, et kaas oleks tihedalt tihendatud keeduplaadi servale.
4. Pärast lukustamist asub käepide horisontaalselt. Pärast poti sulgemist ärge vajutage käepidet, kuna see võib tihendusfunktsiooni kahjustada.



### **Kiirkeetja AVAMINE**

Enne survepliidi avamist on kõige olulisem rõhk potis täielikult alandada.

1. Madaldage rõhku auru õhutamisega (vajutage mitu korda töötavat ventilatsiooniklaasi või jahutage pott külma veevoolu all).
2. Seejärel libistage rõhu tasandamiseks töötav õhuava vertikaalasendisse. .
3. Kui aur peatub, avage kaas.

**ÄRGE KUNAGI AVALDAGE KAANELE SURVET.**

**Pärast igat kasutamist**

**Pese keeduklaasi kergete pesuvahenditega. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ega pesupulbrei**

